

## SpotSee™ Ενδείκτες κλίσης

Όταν αποστέλλετε εξοπλισμό δικτύων ή ηλεκτρονικά, γυαλί και καθρέπτες, ή άλλον εξοπλισμό ευαίσθητο στην κλίση, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από μια ετικέτα που δείχνει το επάνω μέρος: "This End Up".



### Επισκόπηση των Ενδεικτών Κλίσης

Οι ενδείκτες κλίσης της SpotSee εντοπίζουν την μη αποδεκτή κλίση σε προϊόντα που πρέπει να παραμένουν όρθια. Όταν χρησιμοποιούνται αυτοί οι ενδείκτες, το προϊόν δεν μπορεί να ανατραπεί χωρίς αδιαμφισβήτητες ενδείξεις κακής μεταχείρισης.



### TiltWatch® XTR

Το TiltWatch XTR είναι αυτοκόλλητος ενδείκτης κλίσης μίας χρήσης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση προϊόντων που πρέπει να παραμένουν όρθια. Όταν προσκολλάται σε μία συσκευασία, το TiltWatch XTR γίνεται κόκκινο εάν η συσκευασία γείρει περισσότερο από 80°. Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι ο ενδείκτης δεν επηρεάζεται από κινήσεις λόγω κανονικών συνθηκών χειρισμού, ή τυχαίων κραδασμών.

### Πλεονεκτήματα

- Μειώνει τον κακό χειρισμό κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση
- Παρέχει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις κακομεταχείρισης
- Ειδοποιεί τον παραλήπτη να ελέγξει το περιεχόμενο πριν από την αποδοχή
- Ενισχύει την υπευθυνότητα για κάθε χειρισμό προϊόντων
- Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της συσκευασίας
- Βοηθά στον εντοπισμό προβληματικών σημείων στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την μεταφορά και την αποθήκευση
- Βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος σε όλα τα στάδια διακίνησης.

# SpotSee Αυτοκόλλητοι Ενδείκτες κλίσης

## Οδηγός Επιλογής Προϊόντων TiltWatch XTR

Τύπος αισθητήρα	Χαλύβδινος δίσκος, μη μαγνητικός
Μέθοδος ενεργοποίησης	Αφαίρεση αυτοκόλλητου καλύμματος
Σειριακός γραμμωτός κώδικας	Ναι
Γωνία ενεργοποίησης	Πάνω από 80°


## Προδιαγραφές του TiltWatch XTR

Εύρος ανίχνευσης	Μονή διάσταση
Ανοχή	±5° στους 20°C / 68°F, 1 ATM
Όρια λειτουργίας, θερμοκρασία και υγρασία	-40°C έως 60°C / -40°F έως 140°F 5-99% RH, χωρίς συμπύκνωση
Κόλλα	Ακρυλική, υψηλής πρόσφυσης, 2 mm
Αποθήκευση κόλλας	2 έτη
Σύνθεση	Άκαμπτο περίβλημα πολυστερενίου με αισθητήρα μη μαγνητικού χάλυβα
Διαστάσεις	2.92in x 2.37in x 0.21in / 74.27mm x 60.31mm x 5.29mm
Βάρος	~14.17g
Τοποθέτηση	Ευαίσθητη σε πίεση κόλλα ή τρύπες για βίδες, καρφιά ή συνδετήρες
Προσαρμογή	Δυνατότητα για δικό σας λογότυπο. Ισχύει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

## Περιγραφή Προϊόντος

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός
TiltWatch XTR*	24101
TiltWatch XTR Ετικέτες (200 Ετικέτες/ρολό)	26102
TiltWatch XTR Ετικέτες (500 Ετικέτες/ρολό)	26103
TiltWatch XTR Πολύγλωσσες ετικέτες:: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά (200 Ετικέτες/ρολό)	26119
TiltWatch XTR Πολύγλωσσες ετικέτες:: Αγγλικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Κινέζικα (200 Ετικέτες/ρολό)	26120

\*ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 100



**SHOCKWATCH®**



Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!

**ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.**

Δ. Μουτσοπούλου 103, Τ.Κ. 185 41, Καμίνια, Τηλ.: 210 4208700-7, Φαξ: 210 4209517  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
info@vamvacas.gr | www.vamvacas.gr



